



メイトラック P-99Gは数々のユニークな機能を提供します

<充実の基本機能>

- ◆ W-CDMAに準拠した3Gモジュールを搭載（NTTドコモ系のSIMカードで利用可能(SIMフリー）
- ◆ 端末の位置情報を定期的に送信する、GPSトラッカー機能（位置情報をリアルタイムに把握可能）
- ◆ 必要な時に位置情報を確認できる『スリープモード』により長時間の使用が可能
- ◆ 3Dアクセロメーターにより、端末の振動や移動を検知可能（老人の転倒、車いすの挙動検知、車両の移動の把握等様々な用途に応用ができます）
- ◆ 特定のエリアの入出管理を行うことができるGeoFence（ジオフェンス）機能をサポート。人や物が指定のエリアに入出した際にアラームを送出することができます。3Dアクセロメーターとの組み合わせで、人や物の動きを瞬時に把握できます
- ◆ 更にGeoFence機能では独自の『ポリゴンGeoFence』もサポート（通常のGeoFenceが円周であるのに対しポリゴンGeoFenceは任意の図形を指定することが可能です）

<安全・安心機能も万全>

- ◆ 急な雨や、水貯まりへの落下などでも安心して利用できる防水規格 IP67を取得。アウトドアでの使用でも安心です。
- ◆ 緊急事態の際には専用のボタンで即座に通知が可能
 1. SOSボタン ➡ 3秒間押下することで予め指定された電話番号に電話をかけます
 2. 通話ボタン ➡ P-99Gは双方向の通話を行うことができます。通話ボタン後接続されれば通話ができます。また着信時は通話ボタンで応答ができます
- ◆ 専用の大型ホール付き
- ◆ 106グラムの軽量設計

応用例



製品仕様

項目	仕様	備考
大きさ	108 (高さ) *52 (幅) *10 (厚さ) mm	
重量	106g	
充電電圧	磁石式充電ポート経由、DC4.2V-5.5V/400 mA	
内蔵バッテリー容量	2,000mAh/3.7V交換可能なリチウム・イオン電池(交換可能)	
消費電流	40mA スタンバイ時、5mAディープスリープ時	
充電時間	0(3.4V)からフル充電時(4.3V)まで2.5時間	*電源OFF時
動作温度範囲	-20℃～55℃	
動作湿度範囲	5%～95%	
稼働時間	通常モードで30時間(10分間隔) 20時間(1分間隔)、 14時間(30秒間隔)、10時間(10秒間隔) *実測値 スリープモード：180時間	
LED表示	3LED、パワー、GSM/3GとGPSの状態表示	
ボタン/スイッチ	ボタン/スイッチ 計5	
マイク/スピーカー	内蔵	防水仕様
メモリー	8MB バイト(130,000 GPS ログ, 8,000 GPRS/HSPA+ キャッシュ, 256 SMS キャッシュ)	
センサー	3Dアクセロメーター(X-Y-Z軸方向への移動を検出)	
対応周波数帯域	WCDMA 周波数: 800/2100MHz GSM 4 バンド: 850/900/1800/1900MHz	3Gモジュール
位置情報精度	2.5m以内	
技適番号	R-018-170037	
対応位置情報サーバー	MS-03	
標準添付品	1. 本体 2.リチウムイオン電池 3. 充電器(磁石付USB) 4. USBケーブル	



Qi 充電器 (オプション)



Qi 充電対応筐体